



Philips Signage Solutions
Écran S-line

37"

Résolution 1 920 x 540
700 cd/m²



37BDL3050S

Voyez large

Écran d'affichage numérique étendu

Élargissez la vue et vos opportunités grâce au Philips S-line. Avec son design 32:9 unique, sa résolution 1 920 x 540, sa luminosité élevée et sa solution de connexion polyvalente, ce nouvel écran d'affichage numérique étendu montre plus sur une plus petite superficie.

Connecté et robuste

- Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
- Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale
- Lecteur multimédia intégré : programmez facilement des contenus sur USB

Polyvalent et impressionnant

- Luminosité élevée pour des images plus claires
- Configuration en série simple et puissante pour une configuration multi-écrans
- Mode mosaïque. Créez la configuration en mosaïque de votre choix.

Prêt pour l'impact

- Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

PHILIPS

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée vidéo: HDMI 2.0 (x 1), USB 2.0 (x1), VGA (D-Sub analogique) (x1)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Sortie vidéo: HDMI 2.0 (x1)
- Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 37 pouces
- Format d'image: 32:9
- Résolution d'écran: 1 920 x 540
- Taille des pixels: 0,47 x 0,47 mm
- Résolution optimale: 1 920 x 540 à 60 Hz
- Luminosité: 700 cd/m²
- Couleurs d'affichage: Normalement noir
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement, Balayage progressif, Désentrelacement 3D MA, Smart Picture, Réglage de la température de couleur, Accentuation des couleurs, Réduction du bruit
- Technologie de la dalle: AG
- Système d'exploitation: Android 8,0
- Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)

Pratique

- Boucle de signal: RS-232, HDMI, Boucle IR (loopthrough)
- Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

Alimentation

- Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
- Consommation (type): 70 W
- Consommation (max.): 85 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60,67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz,

- 1440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 928,5 millimètre
- Poids du produit: 7,76 kg
- Hauteur de l'appareil: 282,3 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 48,7 millimètre
- Fixation murale: 400 mm x 200 mm, M6
- Largeur du cadre: 12,4 mm (H/B) ; 10,5 mm (D/G)

Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

Lecteur interne

- UC: 2 x A53 + 2 x A73
- Processeur graphique: ARM Mali G51
- Mémoire: DDR3 2 Go
- Entreposage: Mémoire eMMC 8 Go

Accessoires

- Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur secteur, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande et piles AAA, Câble RS-232 pour cascade, Câble d'alimentation, Câble RS-232, Câble HDMI, 2 visseries de fixation murale

Divers


- Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Néer., Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polissage, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel, Tchèque
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB

Points forts

Avec Android 8

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

Conçu pour fonctionner en continu

Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

Luminosité élevée (700 cd/m²)

Faites vraiment la différence dans les lieux lumineux ou semi-externes. Cet écran ultra-lumineux de 700 cd/m² est idéal pour attirer l'attention dans de vastes lieux de passage où la luminosité est élevée.

Lecteur multimédia intégré

Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.

Série HDMI

Reliez plusieurs écrans en créant une série HDMI. Il vous suffit de connecter le port de sortie HDMI d'un écran à l'entrée HDMI d'un autre écran pour obtenir une expérience époustouflante.

Mode mosaïque

Connectez au moins deux écrans professionnels Philips pour créer une configuration en mosaïque avec un seul appareil externe. Un unique lecteur suffit pour afficher votre contenu personnalisé, quel que soit le nombre d'écrans.

