



## Key Features



### Cloud Display Wizard

Cloud Display Wizard révolutionne la gestion de l'affichage avec sa solution basée sur le cloud, offrant un contrôle à distance transparent et réduisant considérablement les dépenses opérationnelles.



### Vsignlite

Les écrans sont livrés avec le logiciel de gestion de contenu intégré Vsignlite, comprenant une bibliothèque de lecture, des modèles prêts à l'emploi et un planificateur, le tout dans une interface intuitive conçue pour simplifier la gestion de contenu pour les petites et moyennes entreprises.




### Planificateur (v2)

Transformez la gestion de vos écrans avec Scheduler, une fonctionnalité essentielle de SoC. Définissez sans effort les heures d'ouverture et de fermeture et basculez entre les sources vidéo et les applications, garantissant ainsi que vos écrans sont toujours parfaitement gérés sans aucun problème.



### HDMI Wake Up

Pour maximiser l'expérience utilisateur lors de l'utilisation d'appareils vidéo externes tels que des lecteurs multimédias, des contrôleurs d'affichage ou des PC, tous nos appareils sont dotés de la fonction de réveil HDMI prête à allumer / éteindre l'écran en branchant / débranchant simplement le câble HDMI.



### Basculement du signal(v2)

Les paramètres de signalisation incluent la protection « Aucun signal », permettant à l'écran de rechercher automatiquement d'autres sources actives si un signal d'entrée est perdu, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.



### Décalage des pixels

La fonction Pixel Shifting, disponible dans les paramètres d'affichage, empêche l'affichage d'images fixes à partir d'un contenu constant. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalles réguliers sans affecter l'expérience visuelle.

## Affichage

Taille de l'écran	32"	Technologie Ecran	IPS
Type de rétro-éclairage	DLED	Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution native	1920 x 1080 (16:9) - FHD	Rapport de contraste (Typique)	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1	Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs
Temps de réponse	9 ms	Zone active (H x V)	698.4 x 392.85 mm
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valeur de Couleur	8-bit, 16.7 M colors
Color Gamut	68% NTSC	Brume Level	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz	Orientation	Landscape
Heures de fonctionnement	16/7	Domaines d'utilisation	Indoor

## Système intégré

Modèle de carte mère	17MB450VS	Système d'exploitation	Custom OS (built on Android AOSP)
Mémoire	2 GB DDR4	Stockage	16 GB eMMC
CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55	GPU	ARM Mali-G31 MP2
Filaire	10/100/1000 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication
Bluetooth	BT 5.1	HTML5 Browser	Vewd
Affichage sans fil	Miracast		

## I/Os à l'arrière

Entrée vidéo	2xHDMI2.0	Contrôle externe	1x RJ45 LAN (Gigabit Ethernet), 1x RJ12 (For Service), 1x RS232 (3.5 mm jack)
USB	1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0		

## Mécanique

Dimensions du produit (LxPxH)	726 x 66 x 429 mm	Dimensions du colis LxPxH	795 x 128 x 530 mm
Poids Net	4.2kg	Poids Brut	5.5kg
Montage Vesa	75 (V) x 75 (H) mm M4	Largeur du Lunette	B: 19 mm, T/L/R: 2 mm

## Conditions environnementales

Conditions de température	0-40°C	Humidité de fonctionnement	10-80%
---------------------------	--------	----------------------------	--------

## Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

## Consommation d'énergie

Typical	48 W	Maximum	75 W
Veille Prolongée	≤0.5 W		

## Caractéristiques

<b>Caractéristiques principales</b>	affichage sans fil, navigateur HTML5 Vewd, prise en charge de la gestion de contenu ouvert, lecteur VsignLite, lecteur multimédia, planificateur, lecture automatique USB, lancement automatique, HDMI-CEC, réveil HDMI, commutation automatique en cas de basculement, verrouillage du panneau, inhibition de la télécommande, mise hors tension sans signal, décalage de pixels, télécommande via LAN, horloge en temps réel	<b>Caractéristiques mécaniques</b>	IR intégré, interrupteur à bascule, cordon d'alimentation détachable
<b>Haut-parleur</b>	2x6 W		

## Accessoire

<b>Standard</b>	QSG, IB, cordon d'alimentation, télécommande, batterie RC		
-----------------	---	--	--

## Certification

<b>Sécurité</b>	Oui	<b>Approbation EMC</b>	Oui
<b>Marquage CE</b>	Oui		