

Écrans Plats Interactifs

IFX65TH752P/4

VESTEL

Key Features




IFPD intelligent

La commande vocale à l'aide du microphone intégré ajoute de la commodité aux activités en classe. Le capteur de proximité active l'IFPD lorsqu'une personne entre dans la pièce et après avoir touché l'alimentation, le produit s'allume instantanément.



Rapide et facile d'accès

Connectez facilement des ordinateurs ou d'autres appareils aux entrées HDMI, Touch et USB orientées vers l'avant. Les haut-parleurs frontaux assurent un son clairement projeté dans l'environnement de la salle de classe.



Eye-Care panel

Pour une utilisation prolongée, la série IFX dispose d'un mode d'image spécial nommé «Eye-Care». Ce mode d'image diminue la lumière bleue et il n'a pas non plus de scintillement à la luminosité maximale.

Affichage

Taille de l'écran	65"	Technologie Ecran	Direct-Type LED
Luminosité	350 cd/m²	Résolution native	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Rapport de contraste (Typique)	4000:1	Rapport de Contraste Dynamique	35000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs	Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1428 x 804 mm	Hauteur des pixels (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPP (Pixel par pouce)	68	Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)	Traitement d'Écran	3H
Brume Level	8%	Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Black Super Narrow Bezel	Orientation	Horizontal
Heures de fonctionnement	16/7	Domaines d'utilisation	Indoor

Système intégré

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

I/Os à l'arrière

Entrée RVB	VGA(DE-15F)	Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R	Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Capteur Externe	RJ12

Touch Interactivity

Type de technologie tactile	Infrared (IR) Technology	Points de contact continus	10 Points
Sensibilité	Any touch with finger, gloved hand or pointer	Connectivité	HID, TUIO, Flash
Compatibilité	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Androi	Orientation	Landscape Support
Étalonnage	No need	Précision	90%
Taux de déclaration	Up to 450 fps	Type de verre	Anti Glared (AG), 4mm tempered
Fréquence d'image	Up to 450 fps	Communication	USB2.0
Mode d'alimentation	USB	Tension d'alimentation	DC 5V +/- 5%
Courant Moyen	400 mA	Temps de réponse	10 ms
Précision tactile	+/-2mm (over 90% area)	Durabilité usage tactile	Unlimited
Compatibilité HID	Yes USB	Tailles des objets pour usage tactile	5 mm

Mécanique

Dimensions du produit (LxPxH)	1513 x 139 x 975 mm	Dimensions du colis LxPxH	1765 x 265 x 1187 mm
Poids Net	48 Kg	Poids Brut	62 Kg
Montage Vesa	400 x 400 mm	Largeur du Lunette	B:129 T:41 L/R:41 mm

Conditions environnementales

Conditions de température	+40°C / 0°C	Humidité de fonctionnement	90%
---------------------------	-------------	----------------------------	-----

Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC
-------------------------	-------------------

Consommation d'énergie

Typical	TBD	Veille Prolongée	≤ 0.5W
---------	-----	------------------	--------

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Proximity Sensor, Microphone, USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up	Caractéristiques mécaniques	IR Touch, Joystick, IR Extender
			Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying handles, Detachable logo positioning, Cable Holders
Fonctions optionnelles	OPS Compliance	Haut-parleur	2x12W

Accessoire

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets
----------	---

Certification

Sécurité	YES	Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES	Approbation de réadaptation	YES