




Key Features



Chainage d'Ecrans

Ce moniteur peut distribuer le contenu reçu (vers d'autres écrans) en exploitant les entrées/sorties vidéo des écrans qui lui sont reliés. Cette configuration permet ainsi de créer un branchement en série et d'exploiter nos moniteurs sous forme de murs d'image Vidéo.



Sécurisation Support USB

Une trappe de protection vissée (située à l'arrière de l'appareil) met la clé USB, diffusant du contenu vers l'écran, à l'abri de toute manipulation malveillante.




Lecture Automatique USB

Notre SoC intégré vous offre la possibilité d'activer la fonction USB Auto Play vous permettant ainsi d'afficher automatiquement à l'écran le contenu photo ou vidéo de votre clé USB sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre.



Design fin

Les écrans de cette série possèdent un cadre ultra fin, laissant toute la place au contenu affiché à l'écran afin d'orienter l'attention de votre public. Cette série propose également la profondeur la plus faible parmi l'ensemble de nos Solutions d'Affichage Professionnel.



Gestion de contenu SoC

Notre SoC intégré à quatre cœurs (Quadcore) possède une grande puissance de calcul afin de vous permettre une gestion plus rapide et fluide de vos contenus à afficher que ces derniers se trouvent en-ligne ou hors-ligne.



Relais du Signal

Nos écrans ont une protection pour «aucun signal». Si la source est déconnectée, l'écran affichera votre bannière personnalisée ou recherchera tout autre signal provenant de sources vidéo. Étant donné que l'écran vide est le pire des cas pour la publicité, le basculement est l'une des caractéristiques essentielles de nos affichages de signalisation.

Affichage

Taille de l'écran	55"	Type de rétro-éclairage	Slim DLED
Luminosité	500 cd/m²	Résolution native	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Rapport de contraste (Typique)	1200:1 (typ.)	Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs	Temps de réponse	8ms
Zone active (H x V)	1209.6 × 680.4	Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 G (8 bit + FRC)	Traitement d'Écran	3H
Brume Level	1%	Taux de rafraîchissement	60Hz
Orientation	Paysage / Portrait	Heures de fonctionnement	24 / 7
Domaines d'utilisation	Intérieur		

Système intégré

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

I/Os à l'arrière

Entrée RVB	VGA(DE-15F)	Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Ligne En L / R	Sortie audio	Casque, Optique SPDIF
Contrôle externe	RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), service (RJ12)	Capteur Externe	RJ12

Mécanique

Dimensions du produit (LxPxH)	"1236 x 83 x 709 mm with OPS/SDM		
	1236 x 63 x 709 mm without OPS/SDM"	Dimensions du colis LxPxH	1369 x 165 x 874
Poids Net	17 kg	Poids Brut	22 kg
Montage Vesa	400 mm(W) x 400 mm(H) M6	Largeur du Lunette	9/9/9/11 mm

Conditions environnementales

Conditions de température	0-40°C	Humidité de fonctionnement	10-90%
---------------------------	--------	----------------------------	--------

Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

Consommation d'énergie

Typical	138 W	Maximum	180 W
Veille Prolongée	≤0.5 W		

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Prise en charge de la gestion de contenu ouverte, Planificateur, Lecture automatique USB, Lancement automatique, HDMI-CEC, Réveil HDMI, Basculement automatique, Verrouillage du panneau, Rotation OSD, NoSignalPowerOff, Économiseur d'écran, Décalage de pixels, Planificateur, Prise en charge du mur vidéo, Télécommande via LAN, Horloge en temps réel		Caractéristiques mécaniques	Joystick, Interrupteur à Bascule, Câble d'alimentation Détachable, Logo Détachable, Cache Usb Interne, Installation Inclinaable à 30 degrés, Compatibilité du Kit Tactile de Superposition
	Fonctions optionnelles	Compatibilité SDM ou OPS, IR intégré, option d'extension IR	Haut-parleur	2x10 W

Accessoire

Standard	QSG, IB, Cordon d'alimentation, Télécommande, Batterie RC, Kit de montage, Câble d'extension IR
----------	---

Certification

Sécurité	Oui	Approbation EMC	Oui
Marquage CE	Oui		