

# ZK551

Projecteur laser 4K UHD & Miracast



- **Projecteur laser 4K UHD DuraCore lumineux - 5100 lumens et certifié IP6X**
- **Compact pour une installation facile - Zoom 1,6x, projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)<sup>™</sup> - Gérez et contrôlez vos appareils à distance avec surveillance en temps réel et planification, pour réduire les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts**
- **Diffusion sans fil - Partagez facilement du contenu sans fil grâce au partage d'écran avec Miracast, compatible avec iOS et MacOS**



Le ZK551 est un projecteur laser DuraCore compact, conçu pour assurer une collaboration parfaite et une gestion facile. Réalisez des présentations sans fil et partagez du contenu grâce à Miracast, et optimisez vos opérations grâce à la solution Optoma Management Suite (OMSC)<sup>™</sup> qui vous permet de surveiller et de contrôler vos appareils à distance. Alliant performances puissantes, technologie sans fil et installation flexible, le ZK551 est parfaitement adapté aux espaces éducatifs et professionnels.

# Specifications

UPC: 796435 44 821 9, EAN: 5055387669079 , Colour: White



## Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	5 100 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

## Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

## Optique

Rapport de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Distance de projection (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	116%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

## Connectivité

Connectiques	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync
(Entrées/Sorties)	<b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A
	<b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V

## Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	30dB
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	Refer to User Manual OSD tree
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Cordon d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Dongle Wi-Fi EZC-USB Guide de démarrage rapide

## Puissance

Alimentation	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	155W
Consommation énergétique (max)	245W

## Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 108mm
Poids brut	3 kg
Poids net	3.2 kg