

PROJECTEURS DE SON

165 TRN

2 W
4 W
8 W
16 W

100 V

20 W
8 Ω

IP44

WEATHER-
PROOF



PROJECTEURS DE SON

165 TRC



DESCRIPTION

- Projecteur de son ovoïde de bonne qualité sonore
- Haut-parleur tropicalisé pour une utilisation en extérieur
- Utilisation en ligne 100 V ou 8 Ω
- Réglage de puissance par commutateur sous opercule en face arrière
- Coloris disponible en 2 couleurs : blanche et noire
- Destiné à la sonorisation de rues, marchés, foires commerciales (recommandé pour installation fixe)



Commutateur en face arrière

CARACTÉRISTIQUES

	165 TRC	165 TRN
Type	Projecteur de son	
Matière	ABS ivoire	ABS noir
Haut-parleur	16,5 cm bicone tropicalisé	
Pression Acoustique	97 dB / 1 W / 1 m	
Bande passante	100 - 15 000 Hz	
Angle couvert	90°	
Puissance ligne BI	8 Ω - 20 W RMS	
Puissance ligne 100 V	16 - 8 - 4 - 2 W RMS	
Impédances 100 V	700 Ω / 1,4 / 2,8 / 5,6 k Ω	
Branchement	Sur fils	
Dimensions L x P x h	Ø 190 x 250 mm	
Poids	2,7 kg	
Étanchéité	IP 44	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Projecteur de son 165 TRC
(code 00104)

Projecteur de son noir 165 TRN
(code 02347)