

350 W
**RÉSEAU
IP**

New



Description :

Cet amplificateur-mélangeur 350 W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP (1). Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V ainsi que 4-16 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur secteur 230 V.

Il fonctionne exclusivement avec le logiciel IP **AM IP SOFTWARE**

(1) Internet protocol (abrégé en IP)

Caractéristiques :

- Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, sans interférences
- Ecran d'affichage LCD, activation de toutes les fonctions par 1 seule touche
- Commande audio numérique libre, combinaison et partition multi-fonctions, fonction diffusion locale
- Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes
- Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode « standby » automatiquement
- La consommation en standby est inférieure à 3 % ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie
- Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume
- Sortie Line out pour extension
- 6 voyants de niveau de sortie
- Fonction refroidissement par ventilateur progressif
- Sortie HP 70V, 100V et 4 à 16

Désignation modèle

Amplificateur-préamplificateur avec adaptateur réseau IP 350 W

AM 350 IP
(code 02119)

Logiciel IP **AM IP SOFTWARE**
(code 02195)

CARACTÉRISTIQUES	AM 350 IP
Type	Amplificateur-préamplificateur avec adaptateur réseau IP
Alimentation	AC 230 V
Puissance de sortie	350 W RMS
Sorties HP	4-16 Ω / 70 V – 100 V
Prise Internet	RJ 45
Vitesse de transmission	10Mbps
Support	TCP/IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
Format son	MP3/MP2
Qualité sonore	Qualité CD stéréo 16 bits
Echantillonnage	8K - 48K
Capacité	8K - 512Kbps
Entrées/Sensibilité	MIC : 5mV AUX : 350mV
Rapport Signal/Bruit	≥ 65 dB
Bande passante	60 Hz – 18000 Hz (± 3 dB)
Distorsion THD	$\leq 0,1$ %
Consommation	350 W
Consommation en standby	< 3 W
Protection	court-circuit Surchauffe, surcharge, Protection courant secteur AC
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Humidité	20 % - 80 %
Dimensions L x P x h	484 x 359 x 132 mm 19" 3U
Poids	16 Kg