

## ML1050STi

Projecteur LED ultra-compact à courte portée



- **HD Ready et technologie LED - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC!**
- **Objectif à courte focale avec mise au point automatique**
- **Fonctionnalités : lecteur multimédia intégré, option Wireless, HDMI, microSD et haut-parleur intégré.**
- **Ultra compact et léger - seulement 420g**

Après le succès du ML1050ST+, le ML1050STi offre de nouveaux outils et fonctionnalités. Compact et polyvalent, le ML1050STi est idéal pour les présentations en déplacement ou les films à la maison. Pour plus de contrôle, il est doté d'une connectique RS232 pour les installations discrètes.



## Specifications

EAN: 5055387668317, Colour: White+Gray

UPC: 796435 44 744 1, Colour: White+Gray



### Affichage/image

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Technologie d'affichage                  | DLP™                                 |
| Résolution native                        | WXGA (1280x800)                      |
| Luminosité (HK/ANSI)                     | 1000/535                             |
| Contraste                                | 20 000:1                             |
| Affichage (natif)                        | 16:10                                |
| Affichage compatible                     | 4:3, 16:9                            |
| Correction trapèze - verticale           | +/-40°                               |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui                                  |
| Fréquence de balayage horizontal         | 15.375 ~ 91.146KHz                   |
| Fréquence de balayage vertical           | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz                |
| Uniformité                               | 90%                                  |
| Taille d'écran                           | 1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonale |

### Lampe (Infos)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Source lumineuse | LED           |
| Durée de vie LED | 20 000 heures |

### Optique

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Rapport de projection      | 0.8:1         |
| Distance de projection (m) | 0.86m - 1.72m |
| Type de zoom               | Fixe          |
| Longueur de la focale (mm) | 8.02mm/0.32"  |
| Offset natif               | 100%          |

### Connectivité

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | <b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4b, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur<br><b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232 (via mini USB connector) |
|--------------------------------|---|

### Général

|  |   |
|--|---|
| Niveau sonore (min)                          | 22dB  |
| Niveau sonore (max)                          | 29dB  |
| Compatibilité PC                             | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D                             | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)   |
| Compatibilité 3D                             | SVGA 120Hz, XGA 120Hz   |
| 3D   | 3D ready  |
| Sécurité                                     | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| OSD / Affichage des langues                  | 12 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque  |
| Fonctionnement 24/7                          | Oui   |
| Conditions de fonctionnement                 | 0°C~40°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%   |
| Télécommande                                 | Taille d'une carte de crédit  |
| Nombre de haut-parleurs                      | 1   |
| Haut-parleur (Watts)                         | 2W  |
| Contenu de la boîte                          | Sac de transport<br>Câble I/O universel<br>Câble d'alimentation AC<br>Télécommande<br>1x pile CR2032<br>Guide de démarrage rapide<br>1x adaptateur RS232 Mini-USB |
| Compatibilité avec un système d'exploitation | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+   |
| Temps de réponse                             | 16.00ms   |
| Modèles sans fil en option                   | EZC-USB   |

### Puissance

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation                      | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W                  |
| Consommation énergétique (min)    | 23W                   |
| Consommation énergétique (max)    | 67W                   |

### Poids et dimensions

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 112 x 123 x 57mm |
| Poids brut         | 1.2 kg           |
| Poids net          | 0.4 kg           |

