

NEW

SYSTÈME DE CONFÉRENCE SANS FIL

BE-20CONF

FRÉQUENCES
FIXES

8 CANAUX



DESCRIPTION

Le BE-20CONF est un système de conférence sans fil.

Il est composé d'une station de réception avec 8 pupitres microphones de conférence pour sonoriser des petites salles de réunions.

UTILISATION

- Réunions de 8 personnes, évolutif jusqu'à 16 personnes avec 2 systèmes BE-20CONF au total.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement
- 8 canaux peuvent fonctionner simultanément (1 président et 7 délégués).
- La quantité de délégués est limitée selon le nb de récepteur
- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole
- Double voie de transmission pour communication base/ pupitre, prise sortie enregistrement
- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible
- Technologie ADFHSS, système de codage H.F pour confidentialité
- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair
- Distance émission/réception à plus de 45 m en fonction des salles

LES AVANTAGES DE LA TRANSMISSION NUMÉRIQUE

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables
- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé
- Meilleure dynamique du récepteur
- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille

CARACTÉRISTIQUES

Type	Système de conférence sans fil
Composition	1 Station de réception 8 Pupitres micros conférences Câbles
Bande passante	40 - 18 000 KHz
Fréquences fixes	ENTRE 500 - 700 MHz
Système de codage HF	ADFHSS (confidentialité)
Alimentation	DC-12 V / 1000 mA
Décalage audio	≤ 15 MS
Rapport Signal/Bruit	≥ 110 dB
Dynamic range	≥ 110 dB
Distorsion	≤ 0,6 %
Sorties	Asymétrique : Jack Ø 6,3 mm : 0 dB Symétrique : XLR : 3 dB
Dimensions (L x P x h)	480 x 185 x 46 mm
Poids	2,75 Kg
Alimentation	2 piles AA 1,5V ou 2 piles AA 1,2V rechargeable
Puissance de l'émetteur	<10mW
Dimensions	260 x 50 mm
Poids	250 g
Col de cygne	39 cm

BE-20CONF

STATION DE RÉCEPTION

PUPITRE MICROPHONE

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Système de conférence sans fil.....	BE-20CONF (code 02815)
Préamplificateur 8 entrées mic.....	PM 8P (code 02500)
Préamplificateur 10 entrées mic.....	PM 10P (code 02501)

DESCRIPTION

Le système de conférence **BE-20CONF** s'adapte parfaitement sur des petites installations pour offrir une solution de communication sur **des conseils d'administrations, conseils municipaux, assemblées générales...**

Des réunions idéalement de **8 personnes**, évolutif jusqu'à **16 personnes** si besoin.

Sans fil, la configuration se fait rapidement et simplement permettant d'être opérationnel de suite.



FRÉQUENCES

Il y a 2 sets avec 8 gammes de fréquences disponibles :

- 520.1 MHz - 527.7 MHz - 506.0 MHz - 517.5 MHz - 553.7 MHz - 557.7 MHz - 523.0 MHz - 546.5 MHz
- 607.1 MHz - 613.2 MHz - 655.0 MHz - 663.0 MHz - 644.1 MHz - 628.8 MHz - 670.4 MHz - 687.1 MHz

CONFIGURATION

Afin de paramétrer un système de conférence classique. Il est important que le boîtier récepteur **soit** relié à un des préamplificateur **PM 8P** ou **PM 10P** qui donneront la possibilité d'établir **des priorités** pour les pupitres microphones et donc d'obtenir un **pupitre président** et **délégués**. Enfin, pour brancher le système de conférence avec les haut-parleurs, il faut un amplificateur et le câblage nécessaire.

PM 8P



PM 10P

