

PAVILLONS - MOTEURS

H120

NOUVEAUTÉ

100 W

100 V
16 Ω

IP65



DESCRIPTION

- Le pavillon H 120 offre une excellente qualité de reproduction et une pression acoustique élevée grâce à l'utilisation de 2 moteurs à chambre de compression (TU 100 ou TU 100 ML)
- Utilisation : alerte et sécurité de plage, forêt, réserve animalière, etc.
- Matière : aluminium laqué gris clair
- Dimensions : Ø 518 x 890 mm
- Poids : 5,8 kg



TU 100



TU 100 ML

CARACTÉRISTIQUES

	TU 100	TU 100 ML
Moteur	100 W / 16 Ω	
Moteur avec transfo.		100 W / 100 Volts
Pression Acoustique	115 dB / 1 W / 1 m	
Bande passante	150 Hz à 10 000 Hz	100 Hz à 6 000 Hz
Puissance 100 V		100 - 50 - 35 W
Impédances 100 V		100 - 200 - 286 Ω
Dimensions (L x P x h)	Ø 120 x 123 mm	Ø 160 x 147,5 mm
Poids	2,1 kg	3,16 kg
Matière	Base plastique et couvercle en alu	
Filetage	35 mm	
Étanchéité	IP 65	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pavillon circulaire alu	H 120 (code 02300)
Moteur à chambre de compression 100 W / 16 Ω	TU 100 (code 00132)
Moteur à chambre de compression 100 W / 100 V	U 100 ml (code 02301)