

MATRICE AUDIO

JS-DSP

NOUVEAUTÉ

POE

RJ45

8
ENTRÉES

8
Sorties

DSP

 **Dante**[®]



DESCRIPTION

Matrice Audio Numérique DSP avec module Dante Intégré, 8 entrées 8 sorties. Il utilise une technologie DSP avancée, avec un nouvel algorithme automatique, d'élimination de larsen, des solutions ciblées pour résoudre les problèmes pratiques.

Le module Dante intégré offre une bande passante élevée, une faible latence, une compatibilité élevée et des solutions à faible coût pour la transmission audio en réseau.

Simple et interactif, l'interface permet une utilisation fonctionnelle pour l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

Elle est équipée de :

- Lecture et d'enregistrement de musique avec USB
- Prise en charge des téléphones mobiles, du contrôle de la tablette et du contrôle du cloud
- Auto mixing, rétroaction, écho, chipset DSP (annulation de bruit)
- Préamplificateur, générateur de signaux, expander, compresseur, 5 PEQ sur chaque entrée
- 31 GEQ, delay, Crossover et limiteur sur chaque sortie
- Fonction de mixage matriciel
- Suivi de caméra automatique intégré
- Préréglages de scénario de soutien
- Fonction mémoire de protection automatique

CARACTÉRISTIQUES

JS-DSP

Type	Matrice Audio Numérique DSP
CPU	Ti 456 MHz FLOPS DSP
Canaux analogiques	8 entrées et 8 sorties
DSP Audio processing	Auto mixing, feedback, echo, noise
GPIO	8 for In & out
RS232/RS485	1
RJ45	1
DANTE	Master + slave
Bande passante	20 - 20000 Hz +0,2 dB
Impédance entrée	20000 KΩ (symétrique)
Impédance sortie	100 Ω (symétrique)
Crosstalk -1 kHz	100 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,002 %
Consommation	< 40 W
Alimentation	AC 110 V - 220 V, 50 - 60 Hz
Protection et temp.	0 - 40 °C
Dimensions (L x P x h)	483 x 260 x 44,5 mm
Poids	3 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Matrice Audio Numérique DSP avec module Dante intégré JS-DSP
(code 02312)