

ENCEINTES POE

# JS-POE2

NOUVEAUTÉ

POE

CLASS  
D

40 W

RJ45

 Dante®



## DESCRIPTION

Enceinte POE 40 W Class D avec module Dante intégré. Destiné à offrir une solution audio connectée à un réseau. L'alimentation par un seul câble réseau (Câble Ethernet, Cat.5 ou plus) simplifie les installations en comparaison avec des enceintes traditionnelles.

Elle est également conforme avec les protocoles IP/IT de la plupart des bâtiments.

Cette enceinte peut être montée uniquement en intérieur, ce qui permet donc une application dans des lieux tels que des aéroports, gares, salles de conférences, hôtels...

## DÉSIGNATION MODÈLE

Enceinte POE Class D - 40 W - Dante..... JS-POE2

## CARACTÉRISTIQUES

### JS-POE2

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                    | Enceinte POE class D 40 W - Dante                                  |
| Driver                  | 4,5"+1"                                                            |
| Sensibilité             | 93 dB                                                              |
| Bande passante          | 180 Hz - 20000 Hz                                                  |
| Max. SPL                | 112 dB                                                             |
| Dispersion angle        | H 60° x V 60°                                                      |
| Power Handling          | 40 W                                                               |
| Entrée Audio            | Dante (Ultimo2)                                                    |
| Routage audio           | Logiciel de contrôle Dante                                         |
| Mode marche             | Class D                                                            |
| Protections             | Protection thermique, surcharge, et court-circuit                  |
| Vitesse de transmission | 100 Mbps                                                           |
| Entrée connecteur       | RJ-45                                                              |
| Type Câble POE          | Cat.5 ou plus haut                                                 |
| Normes de sécurité      | IEEE802.3af et IEEE802.3at, CE, UL (ou ETL, TVU), C-TICK, FCC, CCC |
| Dimensions (L x P x h)  | 135 x 145 x 155 mm                                                 |
| Poids                   | 1,6 kg                                                             |