

De 60 à
240 W

2
VOIES

BASS
REFLEX



- Le système d'enceintes K4 peut se caractériser par une utilisation simple ou multiple par empilage horizontal et vertical de 4 modules HP proposant ainsi un choix parmi 4 directivités selon les configurations, à savoir 12, 24, 36 et 48 degrés.
- Les modules raccordés forment un arc qui fonctionne comme une seule et unique enceinte.
(Option : Nous offrons la possibilité de fournir le système monté et câblé – **K4 N LA**)
- Une pièce plastique standard, solide et amovible pour encliquetage à l'arrière de l'enceinte permet une mise en œuvre rapide.
- La référence SPS-305 peut être utilisée en option comme support mural ou support plafond (1/K4)

CARACTERISTIQUES	K4 N
Type	Enceinte 2 voies bass réflex line array 60 W/70V/100V
Matière	ABS
Pression Acoustique	96 dB / 1W / 1m (± 3dB)
Bande passante	70 – 20000 Hz
Puissance ligne 100 V	60 W - (240 W avec 4 HP)
Angle de couverture réglable	0-12 degré par haut-parleur
Haut-Parleur	Tweeter à pavillon 2,5 cm x 2 Woofer 10 cm x 2
Directivité (angle)	Horizontal : 100° Vertical : 60°
Branchement	Sur bornier à vis
Dimensions (LxPxh)	298x223x128mm(298x233x512mm)
Poids	3,3 kg - (13,2 Kg avec 4 HP)
Coloris	noir

Désignations modèles

- Enceinte 2 voies bass réflex line array noire** **K4 N**
(code 02131)
- Support pour enceinte noir** **SPS 305 N**
(code 02138)
- Support liaison métal** **K4 SL**
(code 02132)
- Line Array composée de 4 enceintes K4 N + support** **K4 N LA**
(code 02234)