

HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

SC 15

1 W
3 W
5 W
10 W
15 W

100 V



CARACTÉRISTIQUES

SC 15

Type	HP à chambre de compression
Matière	ABS beige
Haut-parleur	Monobloc - étanchéité IP66
Pression Acoustique	109 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	350 - 4500 Hz
Angle couvert	60° x 100°
Puissance ligne 100 V	15 - 10 - 5 - 3 - 1 W RMS
Impédances 100 V	670 Ω / 1 / 2 / 3,3 / 10 kΩ
Branchement	Sur fils
Dimensions (L x P x h)	225 x 220 x 160 mm
Poids	1,320 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

HP à chambre de compression..... SC 15
(code 00125)

Fixation orientable..... YS 15
(code 00129)

CARACTÉRISTIQUES

KP 106 TB

Type	HP à chambre de compression
Matière	ABS beige
Haut-parleur	Monobloc - étanchéité IP66
Pression Acoustique	120 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	400 - 7000 Hz
Angle couvert	80° x 110°
Puissance ligne 100 V	32 - 16 - 8 - 4 - 2 W RMS
Impédances 100 V	350 / 700 Ω / 1,4 / 2,8 / 5,6 kΩ
Branchement	Sur fils
Dimensions (Ø x P)	280 x 290 x 170 mm
Poids	2,150 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

HP à chambre de compression..... KP 106 TB
(code 00127)

HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

SC 30

1 W
3 W
5 W
10 W
15 W
30 W

100 V



CARACTÉRISTIQUES

SC 30

Type	HP à chambre de compression
Matière	ABS beige
Haut-parleur	Monobloc - étanchéité IP66
Pression Acoustique	109 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	350 - 5000 Hz
Angle couvert	60° x 100°
Puissance ligne 100 V	30 - 15 - 10 - 5 - 3 - 1 W
Impédances 100 V	330 / 670 Ω / 1 / 2 / 3,3 / 10 kΩ
Branchement	Sur fils
Dimensions (Ø x P)	290 x 250 x 210 mm
Poids	1,640 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

HP à chambre de compression..... SC 30
(code 00126)

Fixation orientable..... YS 15
(code 00129)

HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

KP 106 TB

2 W
4 W
8 W
16 W
32 W

100 V

