

SONORISATION IP

AM 60 IP-WP

60 W

RJ45

TCP
IP



DESCRIPTION

Cet amplificateur mural d'une puissance de 60 W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP⁽¹⁾.

Il offre des sorties haut-parleurs 70-100 V, ainsi que 4-16 Ω (en Basse Impédance). Il fonctionne sur secteur 230 V - 50 Hz.

Le AM 60 IP-WP nécessite d'être connecté directement aux haut-parleurs dans un bâtiment annexe.

Il fonctionne exclusivement avec le logiciel AM IP SOFTWARE.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, peut transmettre une qualité de son CD stéréo 16 bits
- Télécommande infrarouge pour contrôler le contenu en cours de lecture, commande simple comme lecture / pause, avance rapide / retour rapide, répétition AB
- Technologie de traitement audio DSP, puce haute vitesse réduit le temps de démarrage en moins d'une seconde
- Une entrée AUX et une entrée MIC, avec contrôle de volume indépendant, contrôle des aigus et des graves, prennent en charge la pagination sans réseau
- 1 port SHORT IN court-circuit pour déclencher l'adresse publique d'urgence
- Gestion intelligente de l'alimentation intégrée, coupe automatiquement la puissance de l'amplificateur lorsqu'aucune entrée de signal, amplificateur de puissance, et s'allume automatiquement lorsqu'il y a une entrée de signal audio, pré-réglez le programme pour obtenir cette fonction
- Traitement audio intégré prenant en charge l'amplification et le mixage de signaux multicanaux, prenant en charge trois types de gestion des priorités audio
- Commande audio numérique libre, combinaison et partition multifonctions, fonction diffusion locale
- Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24 V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes
- Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode « stand-by » automatiquement
- La consommation en stand-by est inférieure à 3 % ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie
- Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume

CARACTÉRISTIQUES

AM 60 IP-WP

Type	Amplificateur mural avec adaptateur réseau IP
Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance de sortie	60 W RMS
Sorties HP	4-16 Ω / 70 - 100 V
Prise Internet	RJ 45
Vitesse de transmission	100 Mbps
Support	TCP / IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)
Format son	MP3 / MP2
Qualité sonore	Qualité CD stéréo 16 bits
Échantillonnage	8 K - 48 KHz
Capacité	8 K - 512 Kbps
Entrées/Sensibilité	1 - MIC : 5 mV - 1 - AUX : 350 mV
Rapport Signal/Bruit	≥ 80 dB
Bande passante	60 Hz - 18000 Hz (± 3 dB)
Distorsion THD	≤ 1 %
Consommation	80 W
Protection	Surchauffe, surcharge, court-circuit Protection courant secteur AC
Température de fonctionnement	-25 °C - 65 °C
Humidité	20 % - 80 %
Dimensions (L x P x h)	273 x 250 x 87,5 mm
Poids	6,4 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur avec adaptateur réseau IP 60 W	AM 60 IP-WP (code 02402)
Logiciel IP	AM IP SOFTWARE (code 02195)