

Disponible en 3 puissances :
120 - 240 - 480 W

8 Ω / 70 V / 100 V



EQ 2000



Description :

Ces amplificateurs de puissance sont disponibles en 3 puissances :
120 W, 240 W, 480 W.

Ils comprennent des sorties haut-parleurs en 100 V, 70 V, ainsi que 8 Ω

Ils fonctionnent sur secteur (230 V) ou DC (24 V).

Caractéristiques :

- Circuit de détection 20 KHz utilisé pour détecter si l'appareil fonctionne normalement ou non
- Bornier d'entrée 100 V permet de faire fonctionner une installation réseau de longue distance
- Entrée XLR symétrique ou RCA asymétrique
- Sortie 0 – 8 Ω - 70 V ou 100 V permet le choix entre différentes impédances de sortie et voltage
- Anciens modèles en fin de série AP 120N, AP 240N, AP 480N comprennent 2 sorties 100 V (MUSIC SPEECH et SPEECH ONLY), ne peuvent pas être surveillés via signal 20 KHz.

Désignations modèles

Amplificateur, 120 W (2 U)	AP 120/2 (code 00961)
Amplificateur, 240 W (2 U)	AP 240/2 (code 02077)
Amplificateur, 480 W (2 U)	AP 480/2 (code 02078)
Equerres 19" (2 U)	EQ 2000 (code 00514)

CARACTÉRISTIQUES	AP 120/2	AP 240/2	AP 480/2
Type	Amplificateur de puissance analogique		
Alimentation	115/230V AC, 50/60 Hz 24 V DC		
Puissance de sortie	120 W	240 W	480 W
Consommation	360 W	720 W	1440 W
Bande passante	50 – 20000 Hz $\pm$ 1/-3 dB		
Distorsion harmonique	< 1% à la puissance nominale		
Entrées	Line IN symétrique : 1 V, XLR symétrique LINE IN asymétrique : 1 V, 10 K Ω , RCA asymétrique		
Sortie 100 V	100 V Entrée symétrique		
Sorties	Par boucle asymétrique : 1 V, asymétrique, sortie RCA Par boucle symétrique : 1 V, symétrique, sortie XLR Sortie : 100 V – 70 V – 8 Ω - 0		
Rapport Signal/Bruit	> 85 dB		
Commandes d'entrée	Bornier de commande pour contact : 24 V DC Court circuit pour commuter l'appareil sur ON lorsque l'inter ON/OFF est sur OFF		
Affichage	Vu mètre du niveau de sortie 5 Led Voyant d'alimentation 1 Led bleue et défaut 1 Led		
Réglages	Potentiomètre VR de sensibilité pour ajuster le niveau signal d'entrée Inter ON/OFF signal continu 20 KHz		
Températures de fonctionnement	-10° à 45° C		
Dimensions (L x P x h)	430 x 300 x 88 mm		
Poids	10 Kg	13 Kg	19 Kg
Option montage Rack 19"	Equerres de fixation EQ 2000		