

# ZU607TST

Projecteur laser professionnel ultra-lumineux à courte focale



- **Projecteur laser WUXGA lumineux à courte focale – 6 000 lumens**
- **Source de lumière laser sans entretien d'une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures**
- **4K, compatible HDR et HLG**
- **Connectivité avec HDBaseT 3.0**

Avec 6000 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU607TST dispose d'un moteur optique certifié IP6X résistant à la poussière pour des possibilités de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ZU607TST inclut une technologie laser à longue durée de vie, le déplacement horizontal et vertical de l'objectif et deux haut-parleurs de 15W intégrés.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

|  |   |
|--|---|
| <b>Affichage/image</b>                   |   |
| Technologie d'affichage                  | DLP   |
| Résolution native                        | WUXGA (1920x1200)   |
| Luminosité                               | 6 000 lumens  |
| Contraste                                | 300 000:1   |
| Affichage (natif)                        | 16:10   |
| Affichage compatible                     | 4:3,16:9,16:10  |
| Correction trapèze - horizontale         | +/-15°  |
| Correction trapèze - verticale           | +/-15°  |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui   |
| Nombre de couleurs (millions)            | 1073.4  |
| Fréquence de balayage horizontal         | 5~140HzKhz  |
| Fréquence de balayage vertical           | 24~120HzHz  |
| Uniformité                               | 85%   |
| Taille d'écran                           | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale  |
| <b>Lampe (Infos)</b>                     |   |
| Source lumineuse                         | Laser   |
| Durée de vie LASER                       | 30 000 heures   |
| <b>Optique</b>                           |   |
| Rapport de projection                    | 0.58:1  |
| Distance de projection (m)               | 0.38m - 3.75m   |
| Type de zoom                             | Fixe  |
| Longueur de la focale (mm)               | 8.51  |
| Lens shift                               | Vertical -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%   |
| Offset natif                             | 100%  |
| Lens shift                               | Oui - see product downloads for more information  |
| <b>Connectivité</b>                      |   |
| Connectiques (Entrées/Sorties)           | <b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A<br><b>Sorties</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V<br><b>Contrôle</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232  |
| LAN - Réseau sans fil                    | Non   |
| <b>Général</b>                           |   |
| Niveau sonore (min)                      | 33dB  |
| Niveau sonore (max)                      | 36db  |
| 3D                                       | Full 3D   |
| Sécurité                                 | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| Indice IP                                | IP6X  |
| OSD / Affichage des langues              | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Projection 360°                          | Oui   |
| Télécommande                             | Télécommande rétro-éclairée ProAV   |
| Nombre de haut-parleurs                  | 2   |
| Haut-parleur (Watts)                     | 15W   |
| Contenu de la boîte                      | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Guide de démarrage rapide  |
| <b>Réseau</b>                            |   |
| LAN - Contrôle                           | Oui   |
| LAN - Réseau sans fil                    | Non   |
| LAN                                      | Oui   |
| <b>Puissance</b>                         |   |
| Alimentation                             | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input  |
| Consommation énergétique (veille)        | <0.5W   |
| Consommation énergétique (min)           | 240W  |
| Consommation énergétique (max)           | 366W  |
| <b>Poids et dimensions</b>               |   |
| Dimensions (LxPxH)                       | 374 x 302 x 117mm   |
| Poids brut                               | 8.6 kg  |
| Poids net                                | 6.3 kg  |

