

PRÉAMPLIFICATEURS PPM-5

5
ENTRÉES

MURAL



PRÉAMPLIS - MATRICE
TABLE DE MIXAGE

DESCRIPTION

Préamplificateur mural pour utilisation intérieure, gymnase par exemple, etc..

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR
- 2 entrées AUX RCA
- 1 entrée I-pod
- Inter ON/OFF
- Alimentation DC 24 V externe.



CARACTÉRISTIQUES

PPM-5

Type	Préamplificateur mural
Entrées/Sensibilité	MIC : - 50 dBu (2,45 mV) 5 kΩ symétrique LINE : 0 dBu (775 mV) 5 kΩ symétrique AUX I-pod : - 10 dBu (245 mV) 15 kΩ asymétrique
Niveau de sortie	+8 dBu (V.R MAX)
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Bande passante (signal ligne)	20 - 20 000 Hz (± 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC > 75 dB LINE/AUX I-pod : > 85 dB
Consommation	4,8 W
Prise alimentation	24 V / 200 mA
Dimensions (L x P x h)	202 x 156 x 51 mm
Poids	1,3 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Préamplificateur mural.....	PPM-5 (code 02094)
Alimentation pour PPM5.....	PPM-5 ALIM (code 02194)