

MICROPHONES SANS FIL

BE-5018/PT-10

TRUE
DIVERSITY
UHF

605 À
615 MHz

630 À
670 MHz



DESCRIPTION

- Récepteur UHF 20 Fréquences pré-réglées sélectionnables synthétisées PLL
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Boîtier 1/2 rack
- Idéal pour les applications vocales chant ou audio professionnelle



CARACTÉRISTIQUES

BE-5018/PT10

Méthode de réception	True diversity
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005
Image interfere rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distortion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	15 - 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	-12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA - Adaptateur 230 V
Dimensions (L x P x h)	210 x 120 x 38 mm (1/2 rack 19")
Poids	1 Kg
Boîtier émetteur avec micro cravate	PT-10/CM-506
Piles ou accus	2 x AA / 1,5 V (non livrés)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble avec boîtier émetteur et micro cravate	BE-5018/PT-10 (code 02007)
Micro serre-tête pour boîtier émetteur PT-10	CM-509 (code 02013)
Antenne UHF directive passive (paire)	DA-80 (code 00463)