

SONORISATION IP

PA IP-2



ÉCRAN
LCD

TCP
IP

RJ45



DESCRIPTION

Le PA IP-2 est un micro pupitre d'appel réseau LAN avec un système de communication bidirectionnelle intégré compatible avec nos amplificateurs IP.

Ce micro pupitre d'appel peut être installé partout sur n'importe quel système LAN (Local Area Network).

Le PA IP-2 dispose de plusieurs modes de transmission comprenant : zone d'appel, groupe d'appel, toutes les zones d'appel, un système de conférence, deux voies intercom, un système de discussion et système de vote.

Écran LCD intégré qui permet d'afficher l'état du programme et son adresse IP, les réglages sont accessibles pour l'utilisateur final avec un mot de passe.

Haut-parleur de 1 W avec une bonne qualité de son de manière à assurer une communication claire.

Ce microphone est doté d'une technologie de pointe qui évite un effet écho mais limite également l'effet de retour.

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone de bureau avec un design moderne et élégant
- (Full duplex) communication bidirectionnelle vers tout point et vers n'importe quel autre PA IP-2
- Écran d'affichage tactile LCD 3,4"
- Touches de fonction pour appeler n'importe quel terminal, utilisation simple
- Possibilité répondre au micro pupitre (Talk back)
- Interrogation du micro pupitre avec avertissement par carillon ainsi qu'un indicateur clignotant
- Fonction appel mains libres et réception programme de diffusion
- Une sortie (Jack 3,5) pour écouteurs ou casque
- Une entrée microphone externe (Jack 3,5), une sortie niveau ligne et une entrée niveau ligne sur bornier
- Alimentation DC 24 V fournie, l'adaptateur est inclus

CARACTÉRISTIQUES

PA IP-2

Type	Micro pupitre d'appel pour ampli-préamplificateur IP
Alimentation	DC 24 V
Consommation	≤ 6 W
Prise Internet	RJ 45
Support	TCP/IP, UDP, IGMP
Format Son	MP3/MP2
Échantillonnage	8 K - 48 K
Vitesse de transmission	100 Mbps
Qualité sonore	Qualité CD stéréo 16 bits
Bande passante	80 Hz - 16000 Hz (+1 dB, -3 dB)
Distorsion THD	≤ 1 %
Rapport Signal/Bruit	> 68 dB
HP intégré	4 Ω / 2 W
Entrée	AUX : 350 mV
Sorties	AUX impédance : 470 Ω
Impédance Micro	10 mV
Température de fonctionnement	5 °C - 40 °C
Humidité	20 % - 80 %
Dimensions (L x P x h)	200 x 160 x 60 mm
Poids	1,2 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Micro pupitre d'appel pour ampli-préamplificateur IP PA IP-2
(code 02240)