

ZK1000

Vidéoprojecteur ProAV laser ultra-lumineux 4K UHD+



- **Ultra-lumineux - Vidéoprojecteur Laser 4K UHD+ WQUXGA**
- **Technologie Duracore laser - Jusqu'à 30 000 heures de durée de vie**
- **10 focales interchangeables - 0.34:1 ~ 8.6:1 pour un usage flexible dans les installations**
- **Installation polyvalente - Conçu pour l'affichage numérique, la publicité & les scènes, les installations d'entreprise et immersives**



Le vidéoprojecteur laser 4K UHD+ (3840 x 2400) à focales interchangeables, le ZK1000, affiche des images exceptionnelles avec des couleurs améliorées et des contrastes réalistes. Il est doté de fonctions améliorées telles que l'edge-blending, le warping et la compatibilité 4K HDR.

Ce projecteur est équipé d'une nouvelle génération de puces DMD Texas Instruments High Efficiency Pixel (HEP).

Specifications

EAN: 5055387600379, Colour: Black



| Affichage/image | |
|----------------------------------|---------------------|
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | 4K UHD+ (3840x2400) |
| Luminosité | 10 000 lumens |
| Luminosité ANSI-Lumen | 8 000lumens |
| Contraste | 4 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Correction trapèze - horizontale | +/- 20° |
| Correction trapèze - verticale | +/- 20° |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15 ~ 140Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 240Hz |
| Uniformité | 95% |
| Taille d'écran | dépend de la focale |

| Lampe (Infos) | |
|--------------------|----------------|
| Source lumineuse | DuraCore Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |

| Optique | |
|----------------------------|--|
| Rapport de projection | dépend de la focale |
| Distance de projection (m) | dépend de la focale |
| Focales optionnelles | BX-CTA28 - 0.34:1 – 0.37:1 BX-CTA10 - 0.50:1 – 0.65:1 BX-CTA11 - 0.78:1 – 0.90:1 BX-CTA12 - 0.90:1 – 1.30:1 BX-CTA07 - 1.30:1 – 1.80:1 BX-CTA08 - 1.25:1 – 2.0:1 BX-CTA20 - 1.44:1 – 1.8:1 BX-CTA21 - 1.80:1 – 2.40:1 BX-CTA22 - 2.40:1 – 4.80:1 BX-CTA23 - 4.80:1 – 8.64:1 |

| Connectivité | |
|--------------------------------|---|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 4K, 1 x 3D sync, 1 x HDBaseT 4K Sorties 1 x 3D sync, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 2A Contrôle 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x RS232 |

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Réseau sans fil | Non |
|-----------------------|-----|

| Général | |
|-----------------------------|---|
| Niveau sonore (min) | 35dB |
| Niveau sonore (max) | 40db |
| Compatibilité PC | 4K+ UHD WUXGA Full HD |
| Compatibilité 2D | 4K UHD (30/60Hz) 1080P (30/60Hz) 720P (30/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Frame Pack Frame Sequential Top-bottom Side by side |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP5X |
| OSD / Affichage des langues | 23 Langues: Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |

| | |
|------------------------------|--|
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Projection 360° | Oui |
| Conditions de fonctionnement | 0 - 40C 41 - 104F Max Altitude10,000 ft Max Humidity 85% |
| Télécommande | Télécommande rétroéclairée filaire PRO AV |
| Dissipation de la chaleur | 2 900BTU/heure |
| Contenu de la boîte | AC power cable 3M, Quick start guide, Remote Control |
| Temps de réponse | 4.50ms |
| Modèles sans fil en option | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |

| Réseau | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Contrôle | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| LAN | Oui |

| Puissance | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation | 100 - 240V, 50 - 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 375W |
| Consommation énergétique (max) | 655W |

| Poids et dimensions | |
|---------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 535 x 396 x 189mm |
| Poids brut | 24 kg |
| Poids net | 16.8 kg |

