

UHD16720LSZHx

**Câble coaxial UHD SDI 4K Diam.
âme monobrin 1.6 Gaine violette
LSZH Touret 1000m**



DESCRIPTION

Câble spécialement développé pour des liaisons jusqu'à 6 Gb/s (Norme SMPTE 2081.1). Il est idéal pour des liaisons UHD 4K. Grâce à sa gaine LSZH et son âme massive de 1,6, il vous permettra de faire de grandes longueurs. Il peut être installé dans des locaux recevant du public, comme les théâtres, salles de concert. En partenariat avec Tecktronic, différentes longueurs ont été définies en fonction du protocole utilisé.



AVANTAGES

- Grande performance
- Excellente protection contre les parasitages et les interférences électromagnétiques
- Conforme aux normes de sécurité incendie dans les bâtiments recevant du public



Mise à jour le: 30/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature tresse	Cuivre étamé
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	LSZH

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	15
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
UHD16720LSZH	Câble coaxial UHD SDI 4K - Diamètre âme monobrin 1.6 mm - Gaine violette LSZH - Touret de 1000m	Touret de 1000