

SCMF5

Fiche XLR femelle 5 points - SEETRONIC

DESCRIPTION

Fiche XLR femelle 5 points à coque chromée et verrouillable, pour cordons audio, équipée d'un manchon de décharge de traction et de contacts à souder plaqués or.



AVANTAGES

- Avec manchon de décharge de traction
- Contacts à souder
- Contacts plaqués or

SEETRONIC

Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matière du corps	Zinc
Format connecteur	Fiche
Genre Connectique	Femelle
Matière contact connectique broadcast	Alliage de cuivre
Nombre de PIN	5
Type raccordement connectique	A pluger

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	IEC 68-2-20
----------------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cycle d'insertion (Nb)	1000
------------------------	------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Plastique Thermosoudé
Poids (Kg)	0_038