

RG591

Câble coaxial radiofréquence 75 Ohm
RG59 selon MIL C17 PVC noir - Couronne
de 100m



DESCRIPTION

Basé sur la norme MIL-C-17 ce câble de radiofréquences 75 Ohms est recommandé pour les installations de vidéo ou de vidéosurveillance CCTV. Il se raccorde généralement à une BNC.



AVANTAGES

- Conforme aux recommandations de la norme MIL-C17
- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées

AXCITY
/ ADALTRA

Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	58
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Nature Tresse	Aluminium cuivré
Type de la gaine	PVC
Composition Âme	1 x 0,58 mm
Armure générale	Non
Diamètre sur isolant (mm)	371
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	< 238 Ohms/km
---	---------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Norme Feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	TranXvideo
Conditionnement Produit	Couronne de 100m