

RG179BU

Câble coaxial fluoré 75 Ohms – Série
RG179 - Touret de 1000m

DESCRIPTION

Câble coaxial fluoré 7x0,102mm pour la transmission de signal hautes fréquences. Blindage général par tresse cuivre argenté.



AVANTAGES

- Faible encombrement
- Impédance 75 Ohms
- Forte résistance mécanique
- Excellente résistance aux huiles, graisses industrielles et produits chimiques

AXINDUS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 19/09/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	10
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Nature Tresse	Cuivre argenté
Type de la gaine	PTFE
Composition Âme	7x0,102 mm ²
Armure générale	Non
Diamètre sur isolant (mm)	160
Diamètre nominal de la gaine externe (mm)	254

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	? 802 ?/km
---	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Norme Feu	IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	Axindus
Conditionnement Produit	Touret de 1000m