

FMR240FRNCx

FMR240FRNC - Câble Microphone Analogique - 0.40 mm² - FRNC noir



DESCRIPTION

Câble microphone 2 × 0,40 mm² en cuivre OFC avec gaine FRNC noire sans halogène, spécialement conçu pour les liaisons audio symétriques analogiques et applications studio, radio et TV, conforme aux installations en bâtiments recevant du public.



AVANTAGES

- Blindage de 100% grâce à l'utilisation d'un double guipage
- Faible bruit microphonique grâce à sa gaine intermédiaire semi-conductrice
- Transmission optimale du signal audio grâce à l'utilisation du cuivre OFC



Mise à jour le: 30/04/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre OFC
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	blanc, rouge
Blindage général	Double guipage cuivre rouge
Nature de la gaine extérieure	FRNC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
Tension de test (V)	1kv

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
Capacitance conducteur/conducteur	70 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +80°C
Température utilisation mobile	-10°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-3-24 Cat. D, IEC 61034-1, IEC 61034-2
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUC- TION	COULEUR	DIMEN- SIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/ KM)	CONDITION- NEMENT
FMR240FRNC	1 Paire	Noir	0.40 mm ²	6.70	65.00	A la demande