

ZH361

Projecteur laser 4K UHD éco-responsable, compact et à haute luminosité



- **Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser - 4000 lumens et certifié IP6X**
- **Ultra-compact pour une installation facile - Zoom 1.1x, projection à 360° et mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)TM - Gérez et surveillez vos appareils à distance avec un suivi en direct. Programmez en avance afin d'éviter les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts**
- **Smart Control - Gestion simplifiée des projecteurs : gérez, configurez et modifiez l'affichage avec votre smartphone**



Le ZH361 est l'un des projecteurs Full HD 1080p DuraCore laser Optoma les plus compacts. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3600 lumens offre des performances supérieures, des fonctionnalités pour une installation flexible ainsi que de larges connectivités dans un format compact et léger, jusqu'à 34% plus petit que les modèles Optoma précédents.¹

Compatible avec Optoma Management Suite (OMSC)TM et Smart Control, pour plus de contrôle et de gestion à distance.

Specifications

EAN: 5055387600591, Colour: White



Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	300 000:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.48:1 ~ 1.62:1
Distance de projection (m)	0.98m - 9.8m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.86 ~ 24mm
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x RJ45, 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande 2x piles AAA Manuel utilisateur basique
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	120W
Consommation énergétique (max)	170W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.3 kg
Poids net	2.9 kg