


TCL

65C6K Pro

Téléviseur LED QD-Mini



242 zones de gradation précises

Contraste plus net, absence de halo.



Jusqu'à 1000 nits HDR

Éveillez vos sens avec la lumière

144Hz

Fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz

Taux de rafraîchissement de nouvelle génération

ONKYO®

Système Hi-Fi ONKYO 2.1

Définir la norme en matière de cinéma maison



HDR 10+

Chaque détail prend vie




Processeur AiPQ

Optimisation d'image par IA

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision et Atmos

L'image que vous voyez. Le son que vous ressentez.



Maître du jeu

Jouez comme un pro



Informations de base

Taille	65
Résolution	3840×2160 (16:9)
Type de produit	QD-MiniLED
Plateforme de châssis	MT9653
RDA	2 Go
EMMC	64 Go
Atténuation locale processeur	Oui
Système d'exploitation	GTV
Sans fil	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Alimentation	CA 220-240 V 50/60 Hz
Consommation électrique (téléviseur allumé)	250 W
Consommation électrique (veille)	0,5 W
ECO efficacité énergétique	Oui

Spécifications du panneau

Luminosité (cd/m2)	Haute luminosité HDR
Angle de vision (H/V) (cellule ouverte)	178°/178° (typ.)
Couleur	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	93 % DCI-P3

Image

Mode image	Vif, Standard, Sport, Mode Réalisateur, Film, Jeu, PC, Intelligent
Certification d'image	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Fonctionnalité spéciale	Système audio ONKYO
Configuration du canal	2.1CH
Puissance de sortie audio (THD=7%)	2*10W+20W
Mode sonore	Dynamique, Standard, Film, Musique, Voix, Jeu, Sport
Certification audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Fonctionnalité

Assistant Google	Saisie vocale mains libres via micro intégré
Méthode de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de la connexion	AirPlay2
Programme DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)

Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Image	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodeur vidéo multimédia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui

Accessoire

Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC833A (avec 2 piles AAA)
Support de base intégré à l'emballage	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	/

Dimensions et poids

Dimensions avec support (L x H x P)	1447*869*369
Dimensions sans support (L x H x P)	1447*832*56
Support (basique) (L x P)	386*369
Support réglable	Hauteur
Largeur réglable	/
Hauteur réglable	30 mm
Support de sol	Non
Poids avec support	18.9
Poids réglé sans support	17
Poids brut avec emballage (kg)	25,4 (sans palette)
Dimensions du carton L x l x H (mm)	1608*165*1000 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 20 pieds (pièces)	110 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 40 pieds (pièces)	234 (sans palette)
Chargement de conteneurs ---40 pieds de hauteur (pièces)	234 (sans palette)
Montage VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultra-mince)
Spécifications VESA (mm)	300*300(WM33-75)/800(WM54A-85)

EAN	
Numéro EAN	5901292531614