

LH351ST

Projecteur 4LED compact et ultra-lumineux Full HD à focale courte



- **Projecteur ultra-lumineux 3300 lumens - Projecteur lumineux Full HD 1080p 4LED à focale courte**
- **Compact pour une installation facile - Projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Optoma Management Suite (OMSC)TM - Gérez et surveillez vos appareils à distance avec un suivi en direct. Programmez en avance afin d'éviter les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts**
- **Smart Control - Gestion simplifiée des projecteurs : gérez, configurez et modifiez les images directement depuis votre smartphone**



Le LH351ST est l'un des projecteurs WXGA 4LED les plus compacts et les plus faciles à utiliser d'Optoma à ce jour. Conçu pour fonctionner en continu sans maintenance, ce projecteur de 3 300 lumens offre des performances d'image puissantes, ainsi que des options d'installation flexibles et une connectivité étendue, le tout dans un format élégant et compact.

Compatible avec Optoma Management Suite (OMSC)TM et l'application Smart Control, pour un contrôle et une gestion à distance.

Specifications

EAN: 5 055387 669635 , Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	3 300 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	4 LED
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.49:1
Distance de projection (m)	0.306m - 3.055m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	6.9
Offset natif	107%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande 2x pile AAA Manuel utilisateur basique
Puissance	
Alimentation	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	124W
Consommation énergétique (max)	226W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	307 x 228 x 125mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.2 kg

