

AMPLIFICATEURS STEREO

MA-300A/MA-600A/MA-900A

300 W
600 W
900 W

4 Ω
8 Ω

STEREO



DESCRIPTION

Ces amplificateurs de puissance sont disponibles en 300W, 600W et 900W.

Ils offrent des sorties haut-parleurs uniquement en 4 et 8Ω (basse impédance).

Ils fonctionnent sur secteur 230V - 50/60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Fonction départ différé
- Entrées XLR et Jack 6,35 mm symétriques
- Stéréo 4 et 8Ω, mono bridgé
- Circuit de détection et limiteur de signal
- Distorsion très basse
- Branchement bornier à vis et speakon
- Ventilateur automatique à vitesse variable
- Protection surtension
- Protection surchauffe
- Circuit d'air depuis l'avant de l'appareil pour une meilleure ventilation et une bonne fiabilité

CARACTÉRISTIQUES

	MA-300A	MA-600A	MA-900A
Puissance de sortie maximum à 1 KHz, THD 1 %			
- 8 Ω stéréo	2 x 110 W	2 x 230 W	2 x 300 W
- 4 Ω stéréo	2 x 150 W	2 x 350 W	2 x 450 W
- 8 Ω bridgé	1 x 300 W	1 x 700 W	1 x 920 W
Puissances de sortie RMS à 1 KHz, THD 0,03 % :			
- 8 Ω stéréo	2 x 128 W	2 x 250 W	2 x 350 W
- 4 Ω stéréo	2 x 175 W	2 x 380 W	2 x 490 W
- 8 Ω bridgé	1 x 350 W	1 x 760 W	1 x 980 W
Bande passante sous 4 Ω à la puissance nominale	20 Hz - 20000 Hz < -0,5 dB		
Sensibilité d'entrée	+4 dBu (1,23 V) / 30 KΩ		
Rapport signal/bruit sous 4 Ω à la puissance nominale	> 100 dB		
Consommation électrique sous 4 Ω à la puissance nominale	600 W	1160 W	1650 W
Alimentation	230 V AC / 50 Hz		
Dimensions (L x P x h)	483 x 380 x 88 mm		
Poids	11 Kg	12 Kg	14,2 Kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur stéréo 300w.....	MA-300A (code 02655)
Amplificateur stéréo 600w.....	MA-600A (code 02656)
Amplificateur stéréo 900w.....	MA-900A (code 02657)

