

# ZU607TST

Projecteur laser professionnel ultra-lumineux à courte focale



- **Projecteur laser WUXGA lumineux à courte focale – 6 000 lumens**
- **Source de lumière laser sans entretien d'une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures**
- **4K, compatible HDR et HLG**
- **Connectivité avec HDBaseT 3.0**

Avec 6000 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU607TST dispose d'un moteur optique certifié IP6X résistant à la poussière pour des possibilités de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ZU607TST inclut une technologie laser à longue durée de vie, le déplacement horizontal et vertical de l'objectif et deux haut-parleurs de 15W intégrés.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	6 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5~140HzKhz
Fréquence de balayage vertical	24~120HzHz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.58:1
Distance de projection (m)	0.38m - 3.75m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.51
Lens shift	Vertical -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Offset natif	110%
Lens shift	Oui - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Sorties</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V <b>Contrôle</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
<b>Général</b>	
Niveau sonore (min)	33dB
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	240W
Consommation énergétique (max)	366W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	8.6 kg
Poids net	6.3 kg

