

ZK810T

Projecteur laser 4K UHD professionnel ultra-lumineux



- **Projecteur laser DuraCore 4K UHD de 8500 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Lens shift entièrement motorisé - Solution idéale pour une installation facile**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certification IP5X**
- **Longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement quasiment sans entretien**



Une qualité d'image 4K UHD exceptionnelle, une maintenance réduite et une fiabilité à toute épreuve

Le ZK810T est un projecteur laser 4K UHD idéal pour les installations fixes que ce soit dans les grandes salles, les salles de classe/amphithéâtres, musées, les lieux de culte, simulations ou installations immersives.

Specifications

UPC: 796435 44 720 5, EAN: 5055387667785, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	8 500 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	7 200 lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375~91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24~85Hz
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.26:1 ~ 2:1
Distance de projection (m)	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	18.72~29.59
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B service, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V, 1 x RS232
--------------------------------	---

LAN - Réseau sans fil	Non
-----------------------	-----

Général

Niveau sonore (min)	34dB
Niveau sonore (max)	38dB
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Guide de démarrage rapide Télécommande rétro-éclairée Câble d'alimentation Piles AAA

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui

Puissance

Alimentation	AC 100 – 220 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	280W
Consommation énergétique (max)	530W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	486 x 432.5 x 185.5mm
Poids brut	18.7 kg
Poids net	15 kg

