

# DH351

Réalisez des présentations en haute définition



- **Projecteur lumineux – 3600 ANSI lumens**
- **Connectivité simplifiée – HDMI, USB Power**
- **Léger et portable**
- **Haut-parleur intégré**

Le projecteur Full HD 1080p DH351 est l'appareil idéal pour regarder des séries TV, des retransmissions sportives ou encore des films à tout moment de la journée sur un grand écran.

Vous pouvez également connecter votre console de jeux et jouer à vos jeux vidéo préférés dans des conditions optimales grâce à son temps de latence réduit.

Pratique et facile à installer, ce projecteur lumineux et polyvalent embarque la technologie Amazing Colour et est capable de reproduire les gammes de couleurs Rec.709 pour une production des couleurs réaliste et précise.



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 600 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.47:1 ~ 1.62:1
Distance de projection (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"-0.675"
Offset natif	116%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, WHD200
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	205W
Consommation énergétique (max)	295W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3.81 kg
Poids net	2.8 kg

