



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- 2 fermetures « pousser-tirer », à ouverture facile
- Coque en résine HPX, légère et extrêmement résistante
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air en Vortex.
- Passages de cadenas
- 1 poignée à prise souple
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))

Références	Désignation
IM2275	Valise 2275 avec mousse prédécoupée
IME2275	Valise 2275 vide
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
387 x 394 x 260 mm		359 x 335 x 251 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
81 mm	160 mm	241 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
4,6 kg	3,6 kg	31,2 kg
Plage de température		
- 29 à + 60°C		
Certifications		
• MIL-STD-810F method 512.4 • FED-STD-101C method 5007.1 • ATA 300 •		