



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 6 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables surdimensionnées
- Kit 4 roulettes amovibles en acier + sangle en option
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC0370	Valise 0370 avec mousse prédécoupée
PCE0370	Valise 0370 vide
PWD0374	Valise 0370 avec kit de cloisons mobiles
PCF0371	Bloc de mousse pour valise 0370
PCD0375	Kit de cloisons mobiles pour valise 0370
PCD0377	Kit de 4 roulettes pour valise 0370
PCB0370	Pochette de couvercle pour valise 0370/1640
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
673 X 673 X 642mm		610 x 610 x 570 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
118 mm	452 mm	570 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
18,60 Kg	14,50 Kg	215,38 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280 / •		