



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée rabattable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



| Références | Désignation |
|--------------|---|
| PC1300 | Valise 1300 avec mousse prédécoupée |
| PCE1300 | Valise 1300 vide |
| PCPF1200 | Support de platine pour valise 1200/1300 |
| PCF1301 | Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1300 |
| PCC1506CTSA | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE |

Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | | Dimensions intérieures (L x l x H) | |
|---|-------------------|------------------------------------|--|
| 270 X 246 X 174mm | | 238 x 184 x 155 mm | |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale | |
| 30 mm | 125 mm | 155 mm | |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale | |
| 1,63 Kg | 1,43 Kg | 5,72 Kg | |
| Plage de température | | | |
| -40 / 99° | | | |
| Certifications | | | |
| • IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280• | | | |