



[Save as PDF](#)


Peli protector cases - Protector cases - 1450 case



Peli protector cases - Protector cases - 1450 case CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (L x W x D)	Interior Dimensions (L x W x D)
40.6 x 33 x 17.4 cm (16" x 13" x 7")	37.1 x 25.8 x 15.2 cm (15" x 10" x 6")

Profondeur du couvercle	Profondeur du fond	Profondeur totale
4.4 cm (2")	10.8 cm (4.25")	15.2 cm (6.00")

Profondeur du couvercle	Profondeur du fond	Profondeur totale
4.4 cm (1.75")	10.8 cm (4.25")	15.2 cm (6.00")

Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maxi.
2.9 kg. (6.39 lbs)	2.5kg (5.51 lbs.)	13.61 kg (30 lbs.)

Plage de températures		
-40 / 99° C (-40 / 210° F)		

Personalized Nameplate Available

1450 Case Certificates

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Dimensions intérieures :

37.1 x 25.8 x 15.2 cm (15" x 10" x 6")

Résistent aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière

Fermetures à double action, à ouverture facile

Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger

Joint torique

Valve d'équilibrage automatique de pression d'air

Poignée confortable, en caoutchouc surmoulé

Matériel et garnitures de cadenas en acier inoxydable

Mousse prédécoupée avec mousse alvéolée pour couvercle

Service disponible d'impression de plaque personnalisée à votre nom

Garantie sans conditions

Materials

Corps	Loquet	Couvercle à joint torique	Broches
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	

Mousse	Corps de la purge	Prise d'air de la purge	Couvercle à joint torique
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Configuration

Cat. n°	Description
1450	Peli protector cases - Protector cases - 1450 case
1450NF	1450 Case (no foam)
1454	1450 Case with Padded Dividers

Peli protector cases - Protector cases - 1450 case ACCESSOIRES

Cat. n°	Description
1451	3 pc. Replacement Foam Set
1453	Replacement O-ring
1455	Padded Divider Set Only
1500IP	Instapak Quick® RT
1450PF	Special Application Panel Frame