



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 12 fermetures en ABS à double action, ouverture facile, couvercle amovible muni de cuvettes pour un empilement sécurisé
- 2 valves d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Kit de 4 roulettes pivotantes à frein amovibles en option
- Kit de 4 pieds de gerbage amovibles en option
- Poignées latérales rabattables surdimensionnées
- Dispositifs métalliques de verrouillage Lidstay maintenant le couvercle bloqué en position ouverte
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Capacité de 325 litres utiles
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))

| Références | Désignation |
|--------------|--|
| PC0550 | Valise 0550 avec mousse prédécoupée |
| PCE0550 | Valise 0550 vide |
| PCF0551 | Bloc de mousse prédécoupée pour valise 0550 |
| PCD0557 | Kit 4 roulettes pivotantes à frein pour valise 0500/0550 |
| PCZ0532 | Kit 4 pieds plastique pour valise 0500/0550 |
| PCC1506CTSA | Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE |
| PCZDESSICANT | Dessicant PELICASE |

Caractéristiques techniques:

| Dimensions extérieures (L x l x H) | | Dimensions intérieures (L x l x H) | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1296 X 699 X 579mm | | 1208 x 611 x 449 mm | |
| Profondeur couvercle | Profondeur base | Profondeur totale | |
| 81 mm | 368 mm | 449 mm | |
| Poids avec mousse | Poids sans mousse | Flottabilité maximale | |
| 43.09 Kg | 35,92 Kg | 379,66 Kg | |
| Plage de température | | | |
| -40 / 99° | | | |
| Certifications | | | |
| IP 55 | | | |