



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 1 poignée rabattable
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PC1200	Valise 1200 avec mousse prédécoupée
PCE1200	Valise 1200 vide
PCF1201	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1200
PCPF1200	Support de platine pour valises 1200/1300
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)	
270 X 246 X 124mm		238 x 184 x 104 mm	
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale	
30 mm	74 mm	104 mm	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale	
1,33 Kg	1,23 Kg	5,57 Kg	
Plage de température			
-40 / 99°			
Certifications			
• IP 67 • Def Stan 81-41 / Stanag 4280•			