




- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables + 1 poignée encastrée rabattable sur le couvercle
- Bloc de mousse prédécoupée dans la base et mousse alvéolée dans le couvercle (20 Kg/M3 polyuréthane)
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:




Références	Désignation
PC1460	Valise 1460 avec mousse prédécoupée
PCE1460	Valise 1460 vide
PCF1461	Bloc de mousse prédécoupée pour valise 1460
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
529 X 323 X 324mm		471 x 252 x 277 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
124 mm	153 mm	277 mm
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
5,66 Kg	3,97 Kg	37,97 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 67 •		

PELICASE 1460EMS



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- kit 3 compartiments rigides articulés et bandoulière
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables + 1 poignée encastrée rabattable sur le couvercle
- Support latéral pour accessoires
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PCWD1460EMS	Valise 1460EMS avec kit de comartiments rigides articulés et bandoulière
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
529 X 323 X 324mm		471 x 252 x 277 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
124 mm	153 mm	277 mm
Poids	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
8,26 Kg	-	37,97 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 66 •		

cpfrance



1775 route de Nîmes – 30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04 - web : www.cpfrance.com - mail : contact@cpfrance.com

PELICASE 1460TOOL



- Résistante aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coque en copolymère polypropylène
- 2 fermetures en ABS à double action, ouverture facile
- Kit mobile articulé Tool Chest.
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air.
- Passages de cadenas en acier inoxydable
- 2 poignées latérales rabattables + 1 poignée encastrée rabattable sur le couvercle
- Garantie "à vie" par le fabricant ([Garantie Peli](#))
- Coloris disponibles:



Références	Désignation
PCWD1460MTC	Valise 1460TOOL avec kit Mobile Tool Chest
PCC1506CTSA	Cadenas câble à combinaison TSA PELICASE
PCZDESSICANT	Dessicant PELICASE

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (L x l x H)		Dimensions intérieures (L x l x H)
529 X 323 X 324mm		471 x 252 x 277 mm
Profondeur couvercle	Profondeur base	Profondeur totale
124 mm	153 mm	277 mm
Poids	Poids sans mousse	Flottabilité maximale
5,9 Kg	-	37,97 Kg
Plage de température		
-40 / 99°		
Certifications		
• IP 66 •		

cpfrance

