

ZK507-W

Projecteur Laser 4K UHD Ultra-Lumineux



- Projecteur laser 4K UHD – 5000 ANSI lumens
- Compatible HDR
- Zoom 1.6x, lens shift vertical
- 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance

ZK507



Specifications

EAN: 5055387663619, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	5 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lens shift	Vertical +15%, Horizontal: +/-0%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilité 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
Sécurité	Full 3D
OSD / Affichage des langues	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Fonctionnement 24/7	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	Oui
Télécommande	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Nombre de haut-parleurs	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Haut-parleur (Watts)	2
Contenu de la boîte	5W
Modèles sans fil en option	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HD Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	274W
Consommation énergétique (max)	423W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm
Poids brut	12.4 kg
Poids net	10.54 kg

