

UHD38x

Projecteur Gaming et Home Cinéma True 4K UHD



- **Résolution True 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux - 4000 ANSI lumens**
- **Projecteur ultra-rapide pour le gaming - Compatible 1080p 240Hz pour un temps de réponse de 4.2ms**
- **Compatible Full 3D - Expérience immersive sur grand écran**



Profitez d'une qualité Ultra HD pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries TV préférés ! Le UHD38x offre une qualité d'image cinéma 4K, un temps de réponse ultra-réduit de 4.2ms et un taux de rafraîchissement rapide de 240Hz pour des conditions de jeux optimales.

Les amateurs de télévision, de jeux et de films peuvent maintenant profiter d'une profondeur de couleurs, de détails précis et d'un contraste étincelant pour une expérience incroyablement immersive.

Specifications

EAN: 5055387666412, Colour: White

Affichage/image

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité | 4 000 lumens |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-40° |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale |

Lampe (Infos)

| | |
|--------------------------------|---|
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) |

Optique

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Rapport de projection | 1.5:1 ~ 1.66:1 |
| Distance de projection (m) | 1.21m - 9.9m |
| Zoom | 1.1 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686" |
| Lens shift | Vertical +0% |
| Offset natif | 105% |

Connectivité

| | |
|-------------------|--|
| Connectiques | Entrées 2 x HDMI 2.0 |
| (Entrées/Sorties) | Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A |
| | Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V |

Général

| | |
|------------------------------|---|
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol |
| Conditions de fonctionnement | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
| Temps de réponse | 4.20ms |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 220W |
| Consommation énergétique (max) | 305W |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 315 x 270 x 118mm |
| Poids brut | 4.68 kg |
| Poids net | 3.98 kg |

